

24.07.2023r.

**Informacja dotycząca czyszczenia i użytkowania frontów AKRYLIA.**

Fronty akrylowe należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach użytkowych o wilgotności powietrza do ok. 50% i temperaturze powietrza: od 10 do 25 stopni Celsjusza. Czyścimy je za pomocą miękkich, niebarwiących, lekko wilgotnych tkanin – takich jak: ściereczki, czyste kawałki materiału dzianinowego, przy użyciu środków do mycia i konserwacji powierzchni akrylowych i z folii PEP. Zabrudzenia spożywcze oraz zabrudzenia stałe i płynne (np. w pomieszczeniach łazienkowych) należy od razu usunąć, gdyż mogą one trwale przebarwić powierzchnie frontów. Nie wolno doprowadzać do zaschnięcia plam.

Przed użyciem środka do czyszczenia i pielęgnacji frontów sprawdź jego działanie na małą eksponowanej, niewidocznej powierzchni. Upewnij się, czy nie odbarwia i nie niszczy powłoki frontów – zarówno na brzegach jak i powierzchni użytkowej frontu akrylowego i z folii PEP. Praktycznie zalecamy stosowanie środków - rozcieńczonych, nieinwazyjnych detergentów powszechnie używanych w Państwa domach. Czyściki na bazie benzyny lekkiej (absolutnie wykluczone są płyny zawierające czynniki nitro i na bazie chloru!) stosujemy tylko i wyłącznie do wstępnego usunięcia, zaraz po wyprodukowaniu i ew. przez montera na miejscu docelowego instalowania mebli.

Fronty akrylowe i z folii PEP są gotowe do natychmiastowego użytkowania natychmiast po ściągnięciu folii zabezpieczających – do tego polecamy gumki:



i nie wymagają sezonowania, czy dodatkowego zabezpieczenia.

**ABO BOŁOSZKO**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Beryłowa 7, 82-310 Gronowo Górne  
NIP: 5783126807

Użyte do wytworzenia powierzchni powłoki: anty-fingerprint („niepalujące”) w grupach: Top Matt, Matt Premium i Matt Velour dodatkowo zawierają nanocząsteczki srebra, które nadają walor antybakteryjności powierzchni, szczególnie istotny w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, urzędy, przedszkola), zaś grupa Top Akryl Ultrapołysk zawiera powłokę SCR (podwyższoną odporność na ścieranie) cenionego producenta mat akrylowych SENOSAN.

Ośmioletnia gwarancja na użytkowanie frontów AKRYLIA nie obejmuje:

1. uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem (po odebraniu przez Klienta, dowieszonego naszym transportem zamówienia, potwierdzonego podpisem na WZ)
2. uszczerbki związane z działaniem termicznym (np. ciągłe emitowanie oparów ze zmywarek tuż po otwarciu urządzenia bezpośrednio na front, czy źle zaprojektowane, tuż nad kuchenkami: gazowymi, elektrycznymi i płytami indukcyjnymi – meblami z użyciem naszych frontów)
3. niewłaściwe „szoki termiczne”, poddawanie frontów wysokiej amplitudzie: niska / wysoka temperatura, np. w: piwnicach, garażach, przedsionkach, nieogrzewanych domach i obiektach użyteczności gospodarczej
4. użycie uprzednio wspomnianych środków chemicznych, inwazyjnie działających na maty jak i spoiny kleju poliuretanowego PUR do czyszczenia i konserwacji naszych produktów

Wszelkie procedury reklamacyjne i druk do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w zakresie wykonywanych przez nas wyrobów oraz usług znajdziecie Państwo na: <https://www.akrylia.eu/do-pobrania> w Ogólnych Warunkach Handlowych, również w obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej, ze szczególnym wskazaniem miejscowym, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownych przepisach prawa, ze szczególnym, wskazaniem kwestii omawianych jw. w najaktualniejszym wykładniku z :

Art. 8. - Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej z Kodeksu Cywilnego

***Zapraszamy do zakupów i życzymy bezawaryjnego użytkowania naszych frontów!***

—  
**zespół AKRYLIA.**